

临淄钢木质防火门厂家

生成日期: 2025-10-21

防火门的开启角度，一方面影响自身的疏散净宽度，另一方面，也直接影响疏散路径的净宽度。目前的防火门及常规疏散门，虽然都能保证在120°（甚至150°）时正常开启，但在确定大疏散净宽度时，宜采用90°，说明如下：确定疏散门有效开启时的开门角度，主要关系三个指标：1、开启后应尽量确保疏散门的大净宽度；2、开启后应尽量减少对疏散路径的净宽度影响；3、反复开启不应影响疏散门的可靠性。虽然目前的防火门及常规疏散门，通常都能保证在120°（甚至150°）时正常开启，但防火门可靠性实验中的开启角度只为70°，而且有些疏散门在开启角度过大会影响产品质量。因此，将疏散门的开启角度确定在90°，是相对合理的，这个角度也有效利用了疏散门的有效净宽度。智雷消防科技竭诚为您服务，期待与您的合作！临淄钢木质防火门厂家



防火门代号及帘索引方法钢质防火门**1M**木质防火门或者木夹板防火门**2M**木夹装饰板防火门**3M**模压板防火门**4M**管道井防火门**5M**防火门索引方法如:**1M03-0921(乙)****1M**是防火门代号表示钢质防火门**03**是门的编号**09**是门洞口的宽度表示**900MM****21**是门洞口的高度表示**2100MM**(乙)防火门的级别表示是乙级常用防火门代号比较多的是**2M01-1221**□**1M01-1021**□**1M03-1521**□**2M03-1524**等等。工厂的宿舍和餐厅属于民用建筑，所以厂房，宿舍和餐厅的疏散门均应采用平开门，不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门、折叠门。甲、乙类生产房间的疏散门在任何情况下都应该向疏散方向开启。临淄钢木质防火门厂家智雷消防科技具有强大的研发能力。

山东智雷消防科技有限公司



除特殊情况外，防火门应向疏散方向开启，防火门在关闭后应从任何一侧手动开启。常闭防火门应安装闭门器等，双扇和多扇防火门应安装顺序器。常开防火门，应安装火灾时能自动关闭门扇的控制、信号反馈装置和现场手动控制装置，且应符合产品说明书要求。防火门电动控制装置的安装应符合设计和产品说明书要求。防火插销应安装在双扇门或多扇门相对固定一侧的门扇上。防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处嵌装的防火密封件应牢固、完好。设置在变形缝附近的防火门，应安装在楼层数较多的一侧，且门扇开启后不应跨越变形缝。

超大尺寸防火门是相对于相关文件规定，普通防火门高度不超过2300mm、宽度不超过2100mm而言；把超过这个规格的产品，称为超大尺寸防火门。随着市场的需要，用户使用的需求；相关部门容许具有生产超大规格能力的防火门厂家报批，取得相应资质；但目前市场上绝大多数只是针对单独项目及单独尺寸的申报；而非如普通防火门资质，取得后即可生产。需要提醒的是目前国内能制造超大门的企业少之又少，用户必须从取得资质的超大防火门生产厂家购买。智雷消防科技勇往直前，不懈努力，与您携手共创美好的明天。

山东智雷消防科技有限公司



做过防火门的人都知道，其实它是没有固定规格的，一般是根据用户预留门洞尺寸而订作，我们所谈到的防火门尺寸大小限制是指常规情况上行业及资质制定部门所采用的门型尺寸。根据门体宽度和高度不同，可分

为单扇、双扇及子母扇门，按照防火门规范及相关文件要求，单扇门宽度大为1000mm□双扇宽度大2100mm□子母型一般为1200mm左右；高度方面目前根据2013公评消70号文件要求大尺寸为2300mm□那是不是每个防火门厂家都可以生产以上的尺寸，利泰消防告诉你其实不是，以上所列规格是常规大尺寸，每个生产企业按照其取得的检查报告中规格进行生产，很多使用并生产不出大尺寸，如1020即宽度1000mm高度2100mm,1521□1823□2121等2123是行业大规格，只有取得这个规格资质的企业才可生产。智雷消防科技满足不同层次的需求。临淄钢木质防火门厂家

智雷消防科技有技术力量雄厚的研发队伍。临淄钢木质防火门厂家

待阻燃木材的含水率是影响木材阻燃质量的一个重要因素。因为干燥的木材进入阻燃池后往往更容易吸收阻燃液，而木材吸收阻燃液的量又直接影响木材的阻燃质量，其吸收量与阻燃木材的氧指数和阻燃深度成正比关系。木材吸收阻燃液越多，木材的阻燃性能越好、氧指数越高、阻燃深度越深。然而不少的企业认为，反正木材在阻燃时还要被阻燃液浸湿，所以木材含水率高点低点没有多大关系，待阻燃的木材一般未经烘干处理，个别企业甚至将刚刚锯解的湿方木进行阻燃处理。孰不知木材的含水率恰恰会影响阻燃质量，造成阻燃木材的阻燃质量不稳定。据试验，在相同的阻燃条件下，含水率低于15%的木材较含水率高于40%的木材可提高5个氧指数以上，阻燃深度提高3mm以上。临淄钢木质防火门厂家

山东智雷消防科技有限公司是一家集设计、供货、施工为一体的现代化防火门、防火窗、防火卷帘门及其它特种门窗类产品的专业供应企业。本公司提供的钢质防火门、木质防火门、防火卷帘门、抗暴门、挡烟垂壁等产品，严格执行□GB12955-2008□□□GB14102-2005□标准，并采用新型环保防火填充材料，本公司自成立以来，秉承“用户至上、服务消防事业”的宗旨和“质量为先,服务人性化”的管理、经营理念，不断开拓进取，提高企业管理水平，为用户提供安全、优良的消防安全产品。本公司拥有雄厚的技术力量和现代先进的生产设备并拥有高素质的员工队伍，建立、健全了严格的质量管理体系和高效的销售服务网络,为不断满足用户日益增长的各种专业需求提供了坚实的保障.本公司产品质量可靠，品质优良。